

## Получение списка закладок

<http://memori.ru/api-v2/posts/all>

*Метод*

GET

*Дополнительные условия*

При выполнении запроса необходимо применять «basic access authentication», т.е. в заголовке http-запроса должен присутствовать параметр  
Authorization: Basic <HASH>  
где <HASH> - комбинация <имя пользователя>:<пароль> в кодировке Base-64  
Пример:  
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvGVuIHNo2FtZQ==

*Формат ответа:*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<posts user="username">
  <post description="New Bookmark"
    hash="30de01f83846de055cdba37317f483b2"
    href="http://www.somewhere.com"
    id="2556978"
    note=""
    extended="Bookmark description"
    tag="tag1,tag2"
    point="0"
    rank="1"
    read="no"
    share="no"
    show="no"
    start="no"
    time="2008-02-12T11:17:17Z" />
  <post description="Google"
    hash="f5103cda3f4d9940781dd053ee8c1090"
    href="http://www.google.com"
    id="2556977"
    note="Search engine"
    point="0"
    rank="1"
    read="no"
    share="no"
    show="yes"
    start="yes"
    time="2008-02-12T11:17:16Z" />
</posts>
</xml>
```

Каждый тег <post> описывает одну закладку.

*Атрибуты тега <post>:*

description	Название закладки
href	URL закладки
id	Уникальный идентификатор закладки
extended	Описание закладки (атрибут может отсутствовать, если описания нет)
note	Скрытое описание закладки

tag	Список тегов закладки (атрибут может отсутствовать, если тегов нет)
point	Оценка закладки
rank	Популярность закладки (на сайте – «Сохранено ... раз»)
read	«no» - не просмотрено, «yes» - просмотрено
share	«no» - скрыта , «yes» - открыта всем пользователям
show	«no» - не видна «Друзьям», «yes» - видна «Друзьям»
start	«no» - не выводить на стартовой, «yes» - выводить на стартовой
time	Дата и время создания закладки в формате yyyy-mm-ddThh:nn:ssZ

## Создание новой закладки

[HTTP://MEMORI.RU/API-V2/POSTS/ADD?](http://MEMORI.RU/API-V2/POSTS/ADD?)

<i>Метод</i>	GET
<i>Дополнительные условия</i>	При выполнении запроса необходимо применять «basic access authentication», т.е. в заголовке http-запроса должен присутствовать параметр Authorization: Basic <HASH> где <HASH> - комбинация <имя пользователя>:<пароль> в кодировке Base-64 Пример: Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvYVUuHmNlc2FtZQ==

### Аргументы запроса:

&description	Название закладки
&href	URL закладки
&id	<b>Должен быть пустым или вообще отсутствовать</b>
&extended	Описание закладки
&note	Скрытое описание закладки
&tag	Список тегов закладки
&point	Оценка закладки
&read	«no» - не просмотрено, «yes» - просмотрено
&share	«no» - скрыта, «yes» - открыта
&show	«no» - не видна «Друзьям», «yes» - видна «Друзьям»
&start	«no» - не выводить на стартовой, «yes» - выводить на стартовой

### Пример запроса:

<http://memori.ru/api-v2/posts/add?href=http%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom&description=Google&extended=Description&tags=google&point=5&share=no&read=no&show=no&start=no>

### Формат ответа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>  
<result code="done" id="2623975" />
```

### Атрибуты тега <result>:

code	done – закладка добавлена успешно error – ошибка создания закладки
id	Уникальный идентификатор созданной закладки

## Изменение параметров закладки

[HTTP://MEMORI.RU/API-V2/POSTS/ADD?](http://MEMORI.RU/API-V2/POSTS/ADD?)

*Метод* GET

*Дополнительные условия* При выполнении запроса необходимо применять «basic access authentication», т.е. в заголовке http-запроса должен присутствовать параметр  
Authorization: Basic <HASH>  
где <HASH> - комбинация <имя пользователя>:<пароль> в кодировке Base-64  
Пример:  
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvYVUuHlNlc2FtZQ==

### Аргументы запроса:

&description	Название закладки
&href	URL закладки
&id	Уникальный идентификатор закладки, параметры которой нужно изменить
&extended	Описание закладки
&note	Скрытое описание закладки
&tag	Список тегов закладки
&point	Оценка закладки
&read	«no» - не просмотрено, «yes» - просмотрено
&share	«no» - скрыта, «yes» - открыта
&show	«no» - не видна «Друзьям», «yes» - видна «Друзьям»
&start	«no» - не выводить на стартовой, «yes» - выводить на стартовой

### Пример запроса:

[http://memori.ru/api-v2/posts/add?  
id=2623975&href=http%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom&description=Google&extended=  
Description&tags=google&point=5&share=no&read=no&show=no&start=no](http://memori.ru/api-v2/posts/add?id=2623975&href=http%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom&description=Google&extended=Description&tags=google&point=5&share=no&read=no&show=no&start=no)

### Формат ответа:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>  
<result code="done" id="2623975" />
```

### Атрибуты тега <result>:

code	done – параметры закладки успешно изменены error – ошибка изменения параметров закладки
id	Уникальный идентификатор закладки

## Удаление закладки

[HTTP://MEMORI.RU/API-V2/POSTS/DELETE?](http://MEMORI.RU/API-V2/POSTS/DELETE?)

*Метод* GET

*Дополнительные условия* При выполнении запроса необходимо применять «basic access authentication», т.е. в заголовке http-запроса должен присутствовать параметр  
Authorization: Basic <HASH>  
где <HASH> - комбинация <имя пользователя>:<пароль> в кодировке Base-64  
Пример:  
Authorization: Basic QWxhZGRpbjpvYVUHNlc2FtZQ==

### *Аргументы запроса:*

&id Уникальный идентификатор закладки, которую нужно удалить

### *Пример запроса:*

<http://memori.ru/api-v2/posts/delete?id=2623975>

### *Формат ответа:*

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>  
<result code="done" />
```

### *Атрибуты тега <result>:*

code done –закладка успешно удалена  
error – ошибка удаления закладки